

L p.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Cena jedn.	Wartość
<b>Gmina Topólka - PLACÓWKA "SENIOR+" ŁAZIENKA</b>									
<b>1</b>		<b>Posadzki i roboty mury</b>							
1 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	3,82*0,40*0,80 = 1,22				0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m <sup>3</sup>	1,24				0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	1,50*0,222*20 = 6,66				0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 16-26 mm	kg	4,00*1,578*4 = 25,25				0,00	0,00
5 d.1	NNRN KB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	3,82*0,50 = 1,91				0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3,82*0,24*0,40 = 0,37				0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	3,82*0,80 = 3,06				0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	5,00*4,00*0,80 = 16,00				0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	5,00*4,00*0,80 = 16,00				0,00	0,00
10 d.1	cena zakładowa	Dowiezienie piasku	m <sup>3</sup>	20				0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr.10 cm	m <sup>3</sup>	5,00*4,00*0,10 = 2,00				0,00	0,00
12 d.1	KNR 4-01 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10	m <sup>3</sup>	2,06				0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	5,00*4,00 = 20,00				0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	5,00*4,00 = 20,00				0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	5,60*4,60 = 25,76				0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	5,00*4,00 = 20,00				0,00	0,00
17 d.1	KNR 2-02 1102-03	Dodatek za zmianę grubości o 10 mm x3 Krotność = 3	m <sup>2</sup>	5,00*4,00 = 20,00				0,00	0,00

